


OPT-LM-111 KNX Mantıksal Kontrolör / KNX Logic Module



Lojik Modül

Genel Özellikler

OPT-LM-111, çok amaçlı bir lojik işlemler modülüdür. İçerisinde 10 adet lojik işlem tanımlanabilir. Her biri; Harekesizlik Gözlemcisi, Filtrele/Geciktir, 2li Preset, Lojik Kapılar (AND,OR,XOR,XNOR, NAND,NOR) , Kontrollü Geçit, Küçük/Büyük/Ortalama Bulucu, Eşik, Karşılaştırıcı, Veri Parçalayıcı, Multiplexer, Demultiplexer, Merdiven Otomatiği ve Senaryo Kontrolörü olarak seçilebilir. Her mantıksal işlem tüm seçimlerde kullanılabilir. Diğer bir deyişle 10 seçeneğin hepsi de aynı mantıksal işlem olabilir. İşlemlere ait detaylı bilgiler kullanım kılavuzundan temin edilebilir. Fiziksel avantajından dolayı, anahtar yuvasında dahi konumlandırılabilir.

Teknik Özellikler

Besleme gerilimi	KNX 30 VDC
Koruma sınıfı	IP 20
KNX akım tüketimi	8 mA
Çevresel koşullar	Çalışma -5...+45 °C Saklama -25...+55 °C
Kurulum	İç Mekan
Muhafaza	ABS V2
Boyutlar (G x Y x D)	38 x 41 x 14 mm
Ağırlık	Net: 26g Brüt: 39g
Fonksiyonlar	Inactivity Logic, Filter/Delay, Preset, Logic Gates (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), Gate, Min/Max Comparator, Threshold, Comparator, Data Parser, Multiplexer, Demultiplexer, Staircase, and Scenario Controller.
Azami CO Sayısı	512
Bağlantı	KNX Bağlantı Terminali
Sertifikalar	CE

Logic Module

General Specifications

OPT-LM-111 is a multi-purpose logic operations module. Up to 10 logic operations can be defined in the device. Each of them can be selected as; Inactivity Logic, Filter/Delay, Preset, Logic Gates (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), Gate, Min/Max Comparator, Threshold, Comparator, Data Parser, Multiplexer, Demultiplexer, Staircase, and Scenario Controller. Each logic operation can be used in all selections. In other words, all 10 options can be the same logic operation. Detailed information about the operations can be obtained from the user manual. Due to its physical advantage, it can even be positioned in the switch housing.

Technical Specifications

Supply voltage	KNX 30 VDC
Protection class	IP 20
KNX current consumption	8 mA
Environmental requirements	Operation -5...+45 °C Storage -25...+55 °C
Mounting	Indoor
Housing	ABS V2
Dimensions (W x H x D)	38 x 41 x 14 mm
Weight	Net: 26g Gross: 39g
Functions	Inactivity Logic, Filter/Delay, Preset, Logic Gates (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), Gate, Min/Max Comparator, Threshold, Comparator, Data Parser, Multiplexer, Demultiplexer, Staircase, and Scenario Controller.
Max. CO Number	512
Connection	KNX Connection Terminal
Certificates	CE

